

# QUADCO

## Intermittente

Têtes à scie  
intermittente  
2400 et 2900



**Votre source incontournable pour les attachements forestiers**  
[www.quadco.com](http://www.quadco.com)



# Caractéristiques

## Options pour rotation latérale:

40 degrés: vérin de 4,5"  
(114,3 mm) à coussin

360 degrés: 2 moteurs  
+ pignon central

360 degrés VI: 2  
moteurs + 2 pignons  
indépendants



Adaptateur pour balancier:  
disponible pour la plupart des abatteuses groupées

Verrouillage des bras.  
Option de sécurité pour les  
opérations à proximité des  
lignes électriques

Arbre saisi et contrôlé avant  
d'être coupé

Tête idéale pour chablis et  
nettoyage d'emprises

Coût d'entretien modéré  
et économie d'énergie

Disque escamotable de  
12 dents

Systeme Quadtooth offerts  
Beaver ou Concave

## Spécifications\*\*

\*\*Spécifications sujettes à changements sans préavis

Model	2400	2900
<b>Capacité de coupe</b>	24"(610mm)	29"(737mm)
<b>Poids opérationnel</b> (incluant les couteaux std, adaptateur de balancier et axes)		
Montage frontal fixe	N/A	6,500lbs(2948kg)
Rotation latérale 40 deg	6,200lbs(2812kg)	6,550lbs(2971kg)
Rotation latérale 360 deg (std)	6,600lbs(3096kg)	6,950lbs(3152kg)
Rotation latérale 360-deg VI	7,825lbs(3096kg)	7,475lbs(3391kg)
<b>Dimensions</b>		
Hauteur	118"(2997mm)	120"(3048mm)
Largeur	53"(1473mm)	53"(1778mm)
Profondeur	60"(1524mm)	65"(1651mm)
<b>Scie à Disque</b>		
Moteurs	Deux F12-30	Deux F12-30
Pignon	Double	Double
Vitesse de rotation*	760rpm	700rpm
Nombre de dents	12	12
Trait de scie	1 5/8"(41mm)	1 3/4"(44mm)
<b>Engins porteur recommandés</b>		
Classe de poids	22 tonnes et +	22 tonnes et +
Pression d'opération	(245-275 bar) 3600-4000psi	3600-4000psi
Distributeur dédié à la scie	75gpm(285 l/mn)	75gpm(285 l/mn)
Distributeur bas débit pour bras et rotation	oui	oui

\*Valeurs à 75 gpm (340 L/mn) @ 3800 psi (262 bars)

# QUADCO