QS450

QS450 est conçu pour le petit bois avec une taille de fonctionnement optimale de 14 à 18 po de diamètre. Ce processeur multi-arbres regorge de fonctionnalités de conception qui le distinguent de la concurrence

CONFIGURATION STANDARD

		MÉTRIQUE	IMPÉRIAL
POIDS ET DIMENSIONS	Poids *(incluant rotateur et lien supérieur)*	2,086 kg	4,600 lbs
	Hauteur *(en position de récolte)*	2,280 mm	89"
	Largeur maximale *(tête ouverte)*	1,731 mm	68"
	Degrés de rotation	360 ° en continu	
SECTION ENTRAINEMENT	Nombre de rouleaux d'entraînement	4	
	Taille de moteur *(bras d'entraînement)*	560 cc	
	Taille de moteur *(entraînement central fixe)*	400 cc	
	Ouverture maximale des rouleaux d'entraînement *(diamètre)*	815 mm	32"
	Fermeture maximale des rouleaux d'entraînement *(diamètre)*	75 mm	3"
	Vitesse d'entrainement	5.5 – 7.6 mps	18 – 25 fps
SECTION ÉBRANCHAGE	Ouverture d'ébranchage maximum *(diamètre)*	575 mm	22.6"
	Fermeture d'ébranchage minimum *(diamètre)*	75 mm	3"
	Traitement de 2 tiges Précision de +/- 1 po.	230 mm	9"
	Traitement de 3 tiges Précision de +/- 1 po.	150 mm	6"
SCIE PRINCIPALE	Type de scie	SS 3/4	SS 3/4
	Taille Du guide-chaîne	813 mm	32"
	Pas de la chaîne	19.05 mm	3/4"
	Tension automatique de la chaîne	Standard	
RECOMMANDATION / ENGIN PORTEUR.	Taille de l'engin *(sur chenille)*	20,000 – 22,000 kg	20 – 22 ton
	Pression maximum	35 mpa	5,076 psi
	Débit optimal @ pression	300 – 320 lpm @ 15 mpa	79 – 85 gpm @ 2,175 psi
SYSTÈME DE CONTRÔLE	Optimisation complète en option	En option	
	Pieds à coulisse électroniques *(pour étalonnages électroniques)*	En option	
OPTIONS	Système de graisse pour chaine de scie principale	En option	
	Rotation continue à 360 °	Standard	
	Système de communication par satellite Startrax	En option	