QS605

Le grappin processeur QS605 est conçu pour pouvoir trier les bois et charger comme un grappin en plus de façonner, mesurer et couper avec tous les avantages d'un processeur Southstar. Une seule machine efficace pour façonner et charger. Le QS605 est conçu pour le bois de moyenne taille avec un fonctionnement optimal de 22 à 26 po de diamètre. Ce grand grappin processeur multi-arbres présente de nombreuses caractéristiques qui le distinguent de la concurrence.

QS605

CONFIGURATION STANDARD

		MÉTRIQUE	IMPÉRIAL
POIDS ET DIMENSIONS	Poids *(incluant rotateur et lien supérieur)*	3,472 kg	7,654 lbs
	Hauteur *(en position de récolte)*	2,018 mm	79"
	Largeur maximale *(tête ouverte)*	2,350 mm	93"
	Degrés de rotation	360 ° en continu	
SECTION ENTRAINEMENT	Nombre de rouleaux d'entraînement	4	
	Taille de moteur *(bras d'entraînement)*	1,048 cc	
	Taille de moteur *(entraînement central fixe)*	630 cc	
	Ouverture maximale des rouleaux d'entraînement *(diamètre)*	1,120 mm	44"
	Fermeture maximale des rouleaux d'entraînement *(diamètre)*	80mm	3.1"
	Vitesse d'entrainement	4.8 – 5.7 mps	14.4 – 17.4 fps
SECTION ÉBRANCHAGE	Ouverture d'ébranchage maximum *(diamètre)*	939 mm	37"
	Fermeture d'ébranchage minimum *(diamètre)*	120 mm	6.0"
	Traitement de 2 tiges Précision de +/- 1 po.	300 mm	11.8"
	Traitement de 3 tiges Précision de +/- 1 po.	200 mm	7.9"
SCIE PRINCIPALE	Type de scie	SS 3/4	SS 3/4
	Taille Du guide-chaîne	965 mm	38"
	Pas de la chaîne	19.05 mm	3/4"
	Tension automatique de la chaîne	Standard	
	Recherche du bout *(Laser)*	Standard	
SCIE ÉCIMEUSE	Taille Du guide-chaîne	642 mm	30"
	Pas de la chaîne	10.26 mm	3/4"
RECOMMANDATION / ENGIN PORTEUR.	Taille de l'engin *(sur chenille)*	25,000 – 30,000 kg	25 – 30 ton
	Pression maximum	35 mpa	5,076 psi
	Débit optimal @ pression	300 – 350 lpm @ 15 mpa	79 – 93 gpm @ 2,175 psi
SYSTÈME DE CONTRÔLE	Optimisation complète en option	En option	
	Pieds à coulisse électroniques *(pour étalonnages électroniques)*	En option	
OPTIONS	Système de graisse pour chaine de scie principale	En option	
	Rotation continue à 360 °	Standard	
	Système de communication par satellite Startrax	En option	