

Les têtes débroussailleuses à tambour sont extrêmement robustes. Un système de débroussaillage complet quand on équipe les tambours avec les dents de débroussaillage Quadco pour un broyage de la végétation en paillis. En option, on peut équiper les têtes débroussailleuses avec une platine pour attache-rapide s'adaptant à la flèche de la plupart des engins porteurs de type excavatrice ou abatteuse.




STANDARD CONFIGURATION

MÉTRIQUE

IMPERIAL


POIDS ET DIMENSIONS	Poids (<i>excluant l'adaptateur et les axes</i>)	1,266 kg	2,780 lbs
	Hauteur	940 mm	37"
	Largeur	787 mm	31"
	Longueur	1,854 mm	73"
TAMBOUR	Largeur de travail	1,143 mm	45"
	Nombre de dents	26	
	Vitesse	2,000 rpm	
HYDRAULIQUE:	Taille du moteur	170 cc	
	Débit minimum	170 lpm	45 gpm
	Pression	260 bar	3,771 psi

QMX10420X




Carbure – Rock
Impact extrême
Haute abrasion

QMX10395X



Carbure – Couteau droit
Réduire la taille des copeaux
Impact moyen
Haute abrasion


QMX10380T



Acier - 4 en 1 Couteau droit 4 en 1
Rotatif et réversible
Affûtable
Faible abrasion

Q10639T


*Nécessite des rondelles Q10632T



Acier - Beaver
Rotatif
Matériau volubile
Faible abrasion

Q11200BT

*Nécessite des rondelles Q11201CT



Acier – Bois
Rotatif
Affûtable
Faible abrasion